

CODE

- B1 : On/OFF
- B1C : CASAMBI
- B1D : DALI
- B1S : 1-10V

Licht voor de toekomst
Duurzaam ontwerp
Sociale productie




Fit for Use - Just in Time
Efficiënte & effectieve installatie
dankzij naadloze samenwerking

ClearSky HALO FAT

EAN: 8721008614014



Lichtkleur (CCT)



- Energie-efficiënt: tot 110 lm/W
- Unieke lichttechnologie, levensduur L80B10>100K
- CRI>96
- <2 STEP MACADAM
- Uit te voeren met moderne dimtechniek
- Aansluitingstechniek conform specificatie

Diffuus licht zonder verblinding

ENERGY

Clearlight
ClearSky HALO FAT

114
kWh/1000h

2019/2015

	500mm	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Nominale input V	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Aansluit frequency	50-60hZ	50-60hZ	50-60hZ	50-60hZ	50-60hZ
Systeemvermogen	Max 50W	Max 60W	Max 80W	Max 120W	Max 160W
Efficiency (FL)	90%	90%	90%	90%	90%
PF (FL)	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
THD	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
Ripple current (100hZ)	<1% output	<1% output	<1% output	<1% output	<1% output
Lumen output (est.)	Max 6.500lm	Max 7.800lm	Max 10.400lm	Max 15.600lm	Max 20.800lm
CRI	82-92-96	82-92-96	82-92-96	82-92-96	82-92-96
Step MacAdam	<3 step	<3 step	<3 step	<3 step	<3 step
Levensduur LEDs L80B10	>82.000	>82.000	>82.000	>82.000	>82.000
Driver fabrikant	Osram	Osram	Osram	Osram	Osram
Type nummer	OTI DALI 50 LT2 L	OTI DALI 80 LT2 L	OTI DALI 80 LT2 L	OTI DALI 80 LT2 L	OTI DALI 80 LT2 L
Levensduur driver	Up to 100.000h	Up to 100.000h	Up to 100.000h	Up to 100.000h	Up to 100.000h
DALI/DALI2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Casambi	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Aantal op B groep 10-16A	13-20	8-13	8-13	4-7	4-7
Aantal op B 25A	-	-	-	-	-
IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kleuren	Wit-Zwart-Special	Wit-Zwart-Special	Wit-Zwart-Special	Wit-Zwart-Special	Wit-Zwart-Special
Behandeling	Poeder coat	Poeder coat	Poeder coat	Poeder coat	Poeder coat
Diffuser	UV Stabiël PC	UV Stabiël PC	UV Stabiël PC	UV Stabiël PC	UV Stabiël PC
Gewicht	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	t.b.d.	19KG

